

## — Bocinas Mariner

Bocinas de sobreponer para exterior con un diseño más elegante y moderno con opción en Color blanco y negro.

Características:

- Woofer, tweeter y crossover completamente rediseñados con los mismo materiales de la línea Visual Performance
- Aumento del 250% en la excursión del woofer que permite una distorsión menor en volúmenes altos
- Ajuste de la rejilla para facilitar la instalación
- Diseño elegante y moderno.
- Posibilidad de complementar con el subwoofer de la Serie Profesional SN-PRO-PSS83WT ajustándolo a baja impedancia.



ESPECIFICACIONES	SN-MARINER-54	SN-MARINER-56	SN-MARINER-64	SN-MARINER-66	SN-MARINER-86
TWEETER	1" (25mm) clothe dome, Ferrofluid cooled	1" (25mm) clothe dome, Ferrofluid cooled	1" (25mm) clothe dome, Ferrofluid cooled	1" (25mm) clothe dome, Ferrofluid cooled	1" (25mm) clothe dome, Ferrofluid cooled
WOOFER	5.25" (130mm) cono de polipropileno envolvente de Santoprene	5.25" (130mm) cono lamizado Kevlar/Nomex envolvente de Santoprene	6.5" (165mm) cono de polipropileno envolvente de Santoprene	6.5" (165mm) cono lamizado Kevlar/Nomex envolvente de Santoprene	8" (203mm) cono lamizado Kevlar/Nomex envolvente de Santoprene
RESPUESTA A/FRECUENCIA	65Hz-20kHz	60Hz-20kHz	55Hz-20kHz	50Hz-20kHz	45Hz-20kHz
IMPEDANCIA	8/6 ohms	8/6 ohms	8/6 ohms	8/6 ohms	8/6 ohms
POTENCIA	5 - 60 Watts	5 - 70 Watts	5 - 80 Watts	5 - 100 Watts	5 - 100 Watts
ACABADO	Blanco y Negro	Blanco y Negro	Blanco y Negro	Blanco y Negro	Blanco y Negro

# — Bocinas Mariner

ESPECIFICACIONES	SN-MARINER-54SST	SN-MARINER-64SST
2 TWEETERS	1" (25mm) clothe dome, Ferrofluid cooled	1" (25mm) clothe dome, Ferrofluid cooled
WOOFER	5.25" (130mm) cono de polipropileno envoltente de Santoprene con doble bocina de voz	6.5" (165mm) cono de polipropileno envoltente de Santoprene con doble bocina de voz
RESPUESTA A/FRECUENCIA	65Hz-20kHz	55Hz-20kHz
IMPEDANCIA	8/6 ohms	8/6 ohms
POTENCIA	5 - 60 Watts	5 - 80 Watts
ACABADO	Blanco y Negro	Blanco y Negro

